

<b>Asunto:</b>	<b>Almacenamiento de los productos químicos y de revestimiento</b>
<b>Propuesta</b>	<b>VOA (Alemania) y Grupo de Trabajo "ESPECIFICACIONES"</b>
<b>Resolución de QUALICOAT:</b>	<b>Reunión del 17.11.05 (ratificada el 29.06.06)</b>
<b>Fecha de aplicación:</b>	<b>Julio 2006</b>
<b>Cambio en las Especificaciones:</b>	<b>• Artículo 3.1 se divide en dos partes 3.1.1 Almacenamiento 3.1.2 Diseño de la planta</b>

### **3.1 Almacenamiento y diseño de la planta**

#### **3.1.1 Almacenamiento**

##### **Aluminio**

Los perfiles a tratar deben almacenarse en locales separados o a una distancia suficiente de los baños de proceso. También deben protegerse contra la contaminación y el polvo

##### **Pinturas en polvo y líquidas**

Los materiales para revestimiento deben almacenarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la pintura

##### **Productos químicos**

Los productos químicos deben almacenarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante del producto.

#### **3.1.2 Diseño de la planta**

La planta debe diseñarse de forma que se evite cualquier forma de contaminación